

ESSICCATOIO

FLOW - CONTROL



MODERNITA'
TECNOLOGIA
SICUREZZA

EMMETIESSE
SAS

Cell: +39 3314745723 Tel-Fax: +39 0721 855722

Via C. Treves, 3 - 61032 Bellocchi di Fano - PU

www.emmetiesseweb.com
E-mail: info@emmetiesseweb.com

SCHEDA TECNICA:

Modello	Potenza		Tensioni Assorbimenti		Peso Kg	Capacità Cesto (Kg)	Diametro Cesto	Profondità cesto			
	Resistenze	Motori									
TL 10-E	6+3	1.85 KW	400 V	15.67 A	130	10 12	810 mm	460 mm			
			200 V	31.35 A							
TL 10-V	-	1.85 KW	400 V	1.6 A	130						
			200 V	2.9 A							
TL 10-PCE	3+3	4.85 KW	400 V	15.67 A	165						
			200 V	31.35 A							
TL 10-PCV	-	4.85 KW	400 V	6.22 A	165						
			200 V	10.75 A							
TL 14-E	6+3	1.85 KW	400 V	15.67 A	140				14 16	810 mm	560 mm
			200 V	31.35 A							
TL 14-V	-	1.85 KW	400 V	1.6 A	140						
			200 V	2.9 A							
TL 14-PCE	3+3	4.85 KW	400 V	15.67 A	190						
			200 V	31.35 A							
TL 14-PCV	-	4.85 KW	400 V	6.22 A	190						
			200 V	10.75 A							
TL 18-E	9+3	1.85 KW	400 V	20.01 A	150	18 20	810 mm	660 mm			
			200 V	40.02 A							
TL 18-V	-	1.85 KW	400 V	1.6 A	150						
			200 V	2.9 A							
TL 18-PCE	3+3	4.85 KW	400 V	15.67 A	220						
			200 V	31.35 A							
TL 18-PCV	-	4.85 KW	400 V	6.22 A	220						
			200 V	10.75 A							

MONET INCLUDE DI SERIE:

- PANNELLO TOUCHSCREEN
 - INVERTER SU CESTO
 - INVERTER SU VENTILATORE
 - DOPPIO GRUPPO DI RESISTENZE
- (FRUIBILE IN CONFIGURAZIONE SINGOLA
O DOPPIA A SECONDA DELLA NECESSITÀ)